EM 2 (Juni 1988)
dianti < 510200

30 15 20 Gr SB
14 30 VM Or Or VM 5.0 30 86a
VM 86 Gr Gn
W FT
y
10 10
A27 C1
30 15 22 (5) C14 C14 (4) 11
Gn-Br
30 2 C5 (30)
(56a) 8 9
C5 (56a)
30 BrG 30 (2)
Bl-Y
y,Br
D6 Bl -Y
B2 A15 A26
CEM
C7 C6 1 4 2 3
Gn W-Gn Gr-Gn Gn-SB Gn-Br
A11
C6 A9 A10 A11 C3
D5 A34 A29 A16
CEM
C4 D7
B4 A3
D2 A12 A34
CEM
Gn RHD A49 (5) 1900 LHD 3.13 1900
A21
Gn BR ER A45 (53a) GrSB
J2 53e 31
A5 A51 H6 H16
y A35 Or A 36 * H.19 PLEINS GAZ
B1 (16) 2840 B18FT
Gn-Br C4 L R
Gn-r Gn-Y
A28 C22 H11 A18 C21 H1
4.04 4.05 4.01 Gn-SB
C3 W-Br 4 1 49a R L K
C28
A24 A64 R
C1 (2) 1200
SB -R 8 A47
Bl-y 3.06
A15 A25 418
BLG (6B)

280 1290 1300 1310 1320 13 660 670 680 0 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 2050 2060 2070 20